



主要技术参数、性能 The Main Technology Performance

| 项目 Item | 参数 Parameter |
|---------------------------------|---------------|
| 电路图 Circuit | |
| 额定电流、电压 Rated voltage | 15A 250V AC |
| 额定电流 Rated current | 20A 125V AC |
| 绝缘电阻 Insulated resistance | ≥100MΩ |
| 接触电阻 Contact resistance | ≤50mΩ |
| 介电强度(极间) Dielectric strength | ≥1500V AC/5S |
| 操作温度 Operating Temperature | T85 |
| 电器寿命 Electrical Life | ≥10000 Cycles |

安装面板尺寸 PANEL CUT-OUT

| 版本 标示 | | 更改描述 | |
|---|-----------------------|------------------------|--------------|
| 产品名称: Product | 船形开关 Rocker Switch | 产品型号: Product Model | KCD3-12-101N |
| 产品料号: P/N | 制图: | 审核: | 核准: |
| 图纸比例: Scale | 1:1 | 日期: | 日期: |
| 如果没有特别标示,公差依照以下要求: X, ±0.5 . X±0.30 . X±0.15 (±2%单位: mm) | | | |
| | | | (第一视角法) |
| 乐清市戴尔电子有限公司 YUEQING DAIRER ELECTRON CO., LTD | | | |