



安装面板

PANEL CUT-OUT

电路图 Circuit

主要技术参数、性能

The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
额定电流、电压 Rated Voltage	1A 250VAC
额定电流 Rated current	
绝缘电阻 Insulated resistance	DC 500V 100MΩ min
接触电阻 Contact resistance	50mΩ Max
介电强度(按脚) Dielectric strength	AC 1500V 1 minute
操作温度 Operating Temperature	-25℃ ~ +85℃
电寿命 Electrical life	≥10000 Cycles

弹簧 Spring	1	Spring steel wire 弹簧钢丝 0.5mm	
接触片 Contact	1	Brass Plated silver	
脚 terminal	2	Brass Plated silver	
底部 Bottom	1	PC	
身体 housing	1	ABS	
头部 Button	1	ABS	
名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
更改推差			
版本 标示			
产品型号: DS-450	产品料号:		
产品系列 Push Button Switch	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11
图纸比例: 2:1	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11
更改符号标示, 公称依照以下要求: X=±0.5 .X=±0.30 .XX=±0.15 < ±0.1(单位: mm)			
乐清市戴尔电子有限公司 YUEQING DAIR ELECTRON CO., LTD			



乐清市戴尔电子有限公司
YUEQING DAIR ELECTRON CO., LTD



(第一视角)