


安装面板
PANEL CUT-OUT

电路图 Circuit



主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
额定电流、电压 Rated Voltage	1A 250VAC
额定电流 Rated current	DC 500V 100MΩ min
绝缘电阻 Insulated resistance	50m Ω Max
接触电阻 Contact resistance	AC 1500V 1 minute
介电强度(按例) Dielectric strength	-25℃ ~ +85℃
操作温度 Operating Temperature	≥10000 Cycles
电寿命 Electrical life	

名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
弹簧 Spring	1	Spring steel wire 弹簧钢丝 0.6mm	
接触片 Contact	1	Brass Plated silver	
脚 terminal	2	Brass Plated silver	
底部 Bottom	1	PC	
身体 housing	1	ABS	
头部 Button	1	ABS	

版本 标示	更改备注		
产品型号: DS-460	产品料号:		
产品系列 Push Button Switch	版图:	审核:	核准:
图纸比例: 2:1	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11	日期: 2014.1.11
备注: 请参照规格书, 公差依照以下要求: X: ±0.5 .X: ±0.30 .XX: ±0.15 < ±0.1mm (第一视角)			

乐清市戴尔电子有限公司
YUEQING DAIR ELECTRON CO., LTD