



安装面板

PANEL CUT-OUT

电路图 Circuit



主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
额定电流、电压 Rated Voltage	3A 250VAC
额定电流 Rated current	DC 500V 100MΩ min
绝缘电阻 Insulated resistance	50m Ω Max
接触电阻 Contact resistance	AC 1500V 1 minute
介电强度(绝缘) Dielectric strength	-25℃ ~ +85℃
操作温度 Operating Temperature	≥10000 Cycles
电寿命 Electrical life	

名称 NAME	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
弹簧 Spring	1	Spring steel wire 弹簧钢丝 0.6mm	
接触片 Contact	1	Brass Plated silver	
脚 terminal	2	Brass Plated silver	
底部 Bottom	1	PA66	
身体 housing	1	ABS	
头部 Button	1	ABS	

产品型号: PBS-11A
 产品系列: Push Button Switch
 图说比例: 2.5:1
 日期: 2014.1.11
 更改记录
 日期: 2014.1.11
 日期: 2014.1.11
 日期: 2014.1.11
 产品料号:
 更改: 更改: 更改:
 标准:
 乐清市戴尔电子有限公司
 YUEQING DAIR ELECTRON CO., LTD