



主要技术参数、性能
The Main Technology Performance

项目 Item	参数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated current Rated voltage	2A 250V AC 5A 125V AC
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100m\Omega$
介电强度(极间) Dielectric strength	$\geq 1000V AC/5S$
电气寿命 Endurance	≥ 10000 Cycles

11	端子 Terminal	3	H62 8 0.8 黄铜	Ag Plating 镀银
10	跷板 Moving piece	1	H62 8 0.6 黄铜	Ag Plating 镀银
9	弹簧 Spring	1	弹簧钢丝 Spring steel wire	
8	塑料子 Plasted Slider	1	塑料 Plastic	
7	内套 Inner Sleeve	1	塑料 Plastic	
6	基座 Housing	1	塑料 Plastic	
5	铁壳 Bracket	1	铁 iron	Ni Plating 镀镍
4	螺母	2	M6X0.70	Ni Plating 镀镍
3	铁夹 Bracket	1	铁 iron	Ni Plating 镀镍
2	螺套 Threaded	1	铁 iron	Ni Plating 镀镍
1	手柄 Handle	1	铁 iron	Ni Plating 镀镍
NO.	名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING

版本	标示	更改描述		
产品型号	MTS-103-A2		产品料号	
产品系列	制图	审核	核准	
图纸比例	日期	日期	日期	
若没有特别标示, 公差依照以下要求: (单位: mm) X. = ±0.5 . X = ±0.30 . X = ±0.15 $\angle = \pm 2^\circ$				(第一视角法)
乐清市戴尔电子有限公司				

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10